

ASTTM sealant

เอ เอส ที ซีลแลนท์ ซิลิโคนคุณภาพสูง ชนิดเป็นกลาง NEUTRAL CURE SILICONE SEALANT สำหรับงานติดตั้งแผ่นเมทัลชีทและแผ่นโปรงแสง

รับประกันคุณภาพ
สูงสุด 10 ปี

*เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท



เนื้อซิลิโคนเป็นกลาง
(ไม่เป็นกรดหรือด่าง)
ไม่ทำลายผิวเคลือบ
ของแผ่นเมทัลชีท



เนื้อซิลิโคนแห้งตัวไว
เมื่อสัมผัสอากาศ
ทำงานง่าย ไม่ไหลเยิ้ม
แม้แต่รอยต่อแนวตั้ง



เนื้อซิลิโคนยืดหยุ่น
แต่ยึดเกาะกับชิ้นงานได้ดี
ป้องกันน้ำรั่วซึม
ตลอดอายุการใช้งาน



เนื้อซิลิโคน
ทนต่อความร้อน
และรังสียูวี

AST™ sealant



ข้อมูลด้านเทคนิค

ความแข็ง, ซอร์โอ	ประมาณ 26 A JIS
ความต้านทานแรงดึง, เมกะพาสกาล (บ่ม 21 วัน)	ประมาณ 1.0
การติดแน่น, นิวตัน	ประมาณ 25
การยึดตัวเมื่อขาด, รั้อยละ	มากกว่า 300
ความยืดหยุ่นตัว, รั้อยละ	20
ระยะเวลาแห้งตัว, นาที	30
ระยะเวลาแต่งผิว, นาที	10 - 15
สีที่มีจำหน่าย	เทาอ่อน, เทา, ไส
ปริมาณต่อหลอด, มิลลิลิตร	280

การใช้งาน

- ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะยาแนวซิลิโคนให้แห้ง ปราศจากฝุ่นหรือน้ำมัน
- ตัดปลายหัวฉีดและหลอดกาบ บีบเนื้อซิลิโคน ด้วยปืนยิงซิลิโคน ให้ได้ความกว้างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ลงบนแนวยาวและแนวขวางระหว่างรอยต่อแบบซ้อนทับของแผ่นเมทัลชีท หรือแผ่นเมทัลชีทกับแผ่นครอบ หรือแผ่นเมทัลชีทกับแผ่นโปร่งแสง (แนะนำ ความกว้างเนื้อซิลิโคนไม่น้อยกว่า 10-15 มม.)

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

- เนื้อซิลิโคนมีอายุการใช้งาน ภายใน 18 เดือน นับจากวันผลิต เมื่อจัดเก็บอย่างถูกต้อง
- จัดเก็บในที่แห้ง ความชื้นไม่เกิน 50% และเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

* การรับประกันสินค้า

ทางบริษัท ไตรสิทธิ์ เทรดิง จำกัด ขอรับประกันว่า เนื้อซิลิโคนของ เอ เอส ที ซิลแลนท์ จะไม่ถูกขาดจนทำให้สูญเสียคุณสมบัติในการยึดชิ้นงานและการป้องกันการรั่วซึมตลอดอายุการรับประกันนี้ ระยะเวลาการรับประกัน 10 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ

การชดเชย และความรับผิดชอบต่อการรับประกัน

1. ทางบริษัทฯ ยินดีชดเชยสินค้าในปริมาณสินค้าที่เสียหายจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ สูงสุดไม่เกินจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อในโครงการนั้นๆ
2. ในการเคลมสินค้า ผู้ซื้อต้องแจ้งต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อพบปัญหาการฉีกขาดของเนื้อซิลิโคน เพื่อให้ทางบริษัทฯ เข้าไปสำรวจที่หน้างาน นัดหมายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วัน

(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกวงจรรักษาดำเนินการเข้าไปสำรวจที่หน้างานเต็มจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หากพบว่าความเสียหายที่แจ้งมา มิได้เกิดจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ตามที่ผู้ซื้อแจ้งเคลมสินค้ามา)

เงื่อนไขการรับประกัน

1. สินค้าใช้กับงานติดตั้งแผ่นเมทัลชีทสำหรับหลังคา และผนังอาคาร ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และโกดังเก็บสินค้าเท่านั้น
2. สินค้าใช้กับรอยแนวขวาง และแนวยาว ของรอยต่อแบบซ้อนทับของแผ่นเมทัลชีทกับแผ่นเมทัลชีท หรือแผ่นเมทัลชีทกับแผ่นโพลีเอสเตอร์กลาสเท่านั้น (ไม่รับประกันกรณีใช้งานกับรอยต่อแบบต่อชน, รอยต่อแบบเปิดที่ เนื้อซิลิโคนสัมผัสโดยตรงกับแสงอาทิตย์, หรือการนำไปใช้งานประเภทอื่น ๆ) และรอยต่อ มีความกว้างของเนื้อซิลิโคนไม่น้อยกว่า 20% ของระยะการขยับตัว และหนาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความกว้าง
3. โครงสร้างอาคารไม่มีลักษณะการขยับเขยื้อนของโครงสร้าง (ตย. มีโอเวอร์เฮดเครนที่โครงสร้างอาคาร, มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน) และอาคารอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ได้รับผลกระทบทางเคมีจากธรรมชาติ หรือจากอุตสาหกรรมรอบข้าง
4. สินค้าถูกติดตั้งโดยช่างติดตั้งแผ่นเมทัลชีทที่มีประสบการณ์
5. สินค้าต้องมีการใช้งานภายใน 18 เดือนนับจากวันผลิตที่ระบุอยู่บนบรรจุภัณฑ์
6. สินค้าต้องถูกจัดเก็บในที่ร่ม แห้ง ความชื้นไม่เกิน 50% และ อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลา ก่อนการนำไปใช้งาน
8. การรับประกันนี้ให้ไว้กับผู้ซื้อที่มีชื่อระบุตามใบส่งสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถถ่ายโอนการรับประกันนี้ไปให้ผู้อื่นได้
7. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความรับผิดชอบต่อค่าแรง, ค่าวัสดุเพื่อแก้ไขงานติดตั้งแผ่นเมทัลชีท, และผลกระทบในทางอ้อม (CONSEQUENCE DAMAGE) ใดๆ ที่เกิดขึ้น

